



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Врање  
17500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1


Рег.број: 5-02-00  
Текући рачун: 840-269661-28  
Матични број: 7205830  
РИВ 100547873



■ 017/421-310, Факс: 017/400-271

E mail: info@zjzvranje.org.rs

Број: 01-12-932/23-02  
Датум: 28.04.2023. год.



## ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ БУКЕ - април 2023 -

- Назив корисника : Град Врање
- Мерења вршена: по Уговору бр. 05-13456 од 30.12.2022.год
- Седиште корисника:ул.Краља Милана бр.1, Врање
- Град Врање
- Места мерења : на територији Града Врања



Датум	28.04.2023.г.
-------	---------------

ВД Директор 33ЈЗ:

dr Светлана Стојановић

## УВОД

Европска унија означава буку као један од водећих еколошких проблема данашњице. Бука у животној средини је сваки нежељени звук, емитован из извора у животној средини. Бука је чујна акустичка енергија која може потицати из различитих извора (саобраћај, индустрија, грађевински и јавни радови, рекреација, спорт и забава, итд.). Према подацима ЕУ, око 40% популације је изложено нивоу буке већем од 55 dB(A), што је горња граница за чисто стамбена подручја, преко 20% становништва је изложено нивоу буке изнад 65 dB(A), што је горња граница за градски центар, трговачку, административно-управну зону са становима, зону дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница, док је више од 30% европске популације изложено нивоу буке преко 55 dB(A) ноћу, што изазива ометање спавања. Директиве о заштити од буке 2002/49/ЕС и примена Уредбе о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефаката буке у животној средини, („Сл.гласник РС“, бр.96/2021) имају за циљ да се спрече или смање штетни ефекти буке на становништво, као и да се формира адекватна база података на основу које ће се спроводити системске мере за смањивање буке.

## 1. ОСНОВЕ ПРОГРАМА МОНИТОРИНГА БУКЕ

Систематском мерењу нивоа буке и дефинисању њене временске зависности, приступило се од 2013. године, са циљем планирања звучне заштите и могућности оцене сметњи од буке у градској средини на територији града Врања. Изабрани мерни локалитети по својој структури представљају препрезентативне локалитете у стамбеној зони намене индивидуалног или колективног становања, дефинисане са Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефаката буке у животној средини, („Сл.гласник РС“, бр.75/2010). У оквиру локалитета мерење је обављено на мерним тачкама изабраним према намени простора у складу са Правилником о методама мерења буке, садржини и обimu извештаја о мерењу буке у животној средини („Сл.гласник РС“, бр.139/2022). Контрола нивоа буке у градској средини захтева континуално праћење стања нивоа буке у циљу:

- откривања најугроженијих делова града,
- указивања на трендове смањења или пораста нивоа буке - током дужег временског периода,
- процене броја угрожених људи,
- и сагледавање могућности редуковања нивоа - акустичког оптерећења у животној средини.

мерења буке у 2023. години врши се на основу Уговора бр. 05-13456 од 30.12.2023.год. потписаног између Града и ЗЗЈЗ Врање.

## 2. БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

Бука у животној средини јесте сваки нежељен или штетан звук емитован на отвореном или у затвореном простору, који је производ активности људи, укључујући буку коју емитују превозна средства, друмски, железнички и ваздушни саобраћај, као и бука која настаје од индустријских и производних активности укључујући и буку на локацијама на којима се обављају индустријске активности у складу са прописима којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађења.

2.1 Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл.гласник РС".бр.75/2010), прописани су индикатори буке у животној средини, граничне вредности, методе за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке на здравље људи. Граничне вредности индикатора буке дате су у табелама 1 и 2. Граничне вредности за дан и вече су једнаке. Граничне вредности се односе на укупну буку која потиче од свих извора буке на посматраној локацији.

Табела 1. Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору

Табела 1.

Зона	НАМЕНА ПРОСТОРА	НИВО БУКЕ	
		За дан и вече	за ноћ
1.	Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно – историјски локалитети, велики паркови	50	40
2.	Туристичка подручја, мала и сеоска насеља, кампови и школске зоне	50	45
3.	Чисто стамбена зона	55	45
4.	Пословно стамбена подручја трговачко-стамбена подручја и дечија игралишта.	60	50
5.	Градски центар, занатска, трговачка административно управна зона са становима, зоне дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница.	65	55
6.	Индустријска складишта и сервисна подручја и транспортни терминални без стамбених зграда.		

Табела 2. Граничне вредности индикатора буке у затвореним просторијама

	Намена просторија	ниво буке у дБ(А)	
		за дан и вече	за ноћ
1.	Боравишне просторије (спаваћа и дневна соба) у стамбеној згради при затвореним прозорима.		
2.	У јавним и другим објектима, при затвореним прозорима:	35	30
2.1	Здравствене установе и приватна пракса, и у њима:		
	а) болесничке собе	35	30
	б) ординације	40	40
	в) операциони блок без медицинских уређаја и опреме	35	35
2.2	Просторије у објектима за одмор деце и ученика, и спаваће собе домаца за боравак старијих лица и пензионера	35	30
2.3	Просторије за васпитно-образовни рад (учионице, слушаоцице, кабинети и сл.), биоскопске дворане и читаонице у библиотекама	40	40
2.4	позоришне и концертне дворане	30	30
2.5	хотелске собе	35	30

Контрола нивоа буке у градској средини захтева континуално праћење стања нивоа буке. Положај извора буке условљен је распоредом и локацијом објекта у граду и правцем пружања саобраћајница и градских улица. На мерним местима се организује мерење дневном и месечном динамиком, за карактеристичне временске интервале дневног, вечерњег и ноћног периода мерења.

Месечна динамика мерења подразумева утврђивање временске зависности постојећег стања нивоа буке на три мерне тачке, што укупно износи 12 мерења еквивалентног нивоа буке у четири различита временска интервала са дефинисањем параметара саобраћаја. Мерни интервали су изабрани тако, да обухвате цео циклус промена нивоа посматране буке у току дневног, вечерњег и ноћног периода мерења.

На свим мерним местима процедура мерења нивоа буке има за циљ одређивање еквивалентног нивоа буке за 15-минутни период мерења. На свим мерним местима, обухваћеним планом систематског мерења нивоа буке, прате се следећи параметри:

- Еквивалентни ниво буке;
- Максимуми и минимуми;
- Процентуални нивои.

Резултати мерења су приказани у децибелима (dB), на основу мерења еквивалентног нивоа буке (LAeq) који представља константни ниво звучног притиска у мерном интервалу и одговара по штетном дејству посматраном, временски променљивом нивоу буке у истом интервалу.

Еквивалентни ниво буке најприближније описује субјективну реакцију човековог чула слуха на звучни притисак.

Параметри саобраћаја:

- Фреквенција путничких аутомобила;
- Фреквенција трактора;
- Фреквенција теретних моторних возила;
- Фреквенција аутобуса;
- Фреквенција моторцикала.

Систематским праћењем стања нивоа буке утврђује се реално акустичко оптерећење буком у смислу стварања услова да се:

- проблем буке сагледа и угради у планове при просторном уређивању нових и реконструкцији постојећих насеља и подручја
- при изградњи и техничком пријему стамбених, инвестиционих и индустриских објеката, објекта мале привреде и градске инфраструктуре обезбеде и испоштују утврђени технички прописи који гарантују квалитет звучне заштите
- изврши валоризација простора за становање са аспекта утицаја фактора ризика екоиндикатора на услове становања.

### 3. ЗДРАВСТВЕНИ ЗНАЧАЈ БУКЕ

Здраво људско чуло слуха чује и распознаје звукове у фреквенцијском подручју од 16 до 20 000 Hz, при чему је праг слуха од 0 до 25 dB. Неколико битних фактора утиче на реаговање приликом излагања буци, а то су карактеристике звука (извор звука, ниво звука, број и учесталост звучних догађаја, као и карактеристике изложене особе (опште здравствено стање, психолошки, физиолошки и социјални статус, осетљивост на буку, узраст, пол, итд.).

Субјективни критеријуми излагања буци су непријатне физичке карактеристике звука, нежељеност звука и ометање тренутних активности (комуникација, одмор, ментална концентрација и сл.). Објективни критеријуми излагања буци су звучни притисак, ниво звука, фреквенца, дужина изложености, трајање и промељивост звука, а од неаудитивних фактора то су период дана, период године и претходна искуства у вези са буком.

Ниво буке најчешће је недовољан да би изазвао непосредни учинак на ткиво и у већине људи не изазива оштећење слуха. Континуирана изложеност низним нивоима буке доводи до поремећаја спавања, поремећаја расположења, праћених тескобом, анксиозношћу, раздражљивошћу и депресивношћу, смањења радне способности, уопштено до смањене толеранције фрустрација. Ови, неаудитивни здравствени поремећаји су израз физиолошке реакције на стрес, од чега је већина пролазна и краткотрајна (сметње кардиоваскуларног, дигестивног и имунолошког система, смањење пажње и памћења, сужење видног поља), али који могу прећи у хроничне (несаница, повишени крвни притисак, тескоба, депресија). Све наведено озбиљно нарушава опште здравље појединца, квалитет живота и социјалну комуникацију.

Један од најважнијих штетних медицинских ефеката буке јесте ометање спавања, при чему су најугроженије особе са високо израженом осетљивошћу на буку (10% становништва) и умереном осетљивошћу на буку (20% становништва). Поремећаји спавања се могу јавити код изложености нивоу буке већем од 40 dB, а код више од 50 dB су далеко чешћи, што доказују бројне студије.

Посебан проблем представља и бука у школама. Висок ниво буке отежава комуникацију и способност концентрације ученика, па самим тим омета и процес едукације. На ометање буком нарочито су осетљива деца млађа од 6 година и особе старије од 65 година. Жене су нешто осетљивије од мушкараца у средњој животној доби. На индивидуалну осетљивост утичу и стање неуровегетативног и васкуларног система, поједине вирусне инфекције, употреба алкохола, дувана и професионална изложеност неуротоксичним агенсима. У бучној средини отежана је говорна комуникација, због ефекта маскирања, јер је за разумевање говора посебно важан фреквенцијски опсег од 300 Hz до 3 KHz. У том распону се налази највећи део звучне енергије буке. Доказано је да бука представља један од значајних фактора неуротизације личности, а неурозе су данас међу водећим оболењима, посебно у градским срединама.

# Извештај о испитивању - мерењу буке за месец април

Број: 01-12-932/23-02

Веза: Уговор број 05-13456/22-05 од 30.12.2022. године, Анализа резултата мерења буке у животној средини у граду Врању за период – април, 2023. године.

Корисник: Град Врање

Датум испитивања: 27.04.2023. год.

## Мерење буке у животној средини је извршено у складу са следећим прописима:

- Закон о заштити од буке у животној средини - (Сл. гл. РС 96/2021)
- Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке у животној средини (Сл. гл. РС 139/22).
- Правилник о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке у животној средини, потребној документацији, поступку овлашћивања, садржини решења о овлашћивању, као и садржини, обиму и року важења извештаја о мерењу буке (Сл. гласник. РС 139/22).
- Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемирања и штетних ефеката буке у животној средини (Сл. гл. РС 75/10).
- Одлука о акустичном зонирању и мерама заштите од буке ("Сл. гласник Града Врања" бр.11/2022).

## Методе мерења:

- SRPS ISO 1996-1:2019 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини Основне величине и процедуре оцењивања
- SRPS ISO 1996-2:2019 Описивање, мерење и оцењивање буке у животној средини Одређивање нивоа звучног притиска

## Мерни уређаји :

Назив	Мерило нивоа звука	Кондензаторски микрофон	Акустични калибратор
Произвођач	Brüel & Kjaer, Данска	Brüel & Kjaer, Данска	Brüel & Kjaer, Данска
Тип/Серијски број	2250 L/30000848	4950/2764390	4231/2115242
Мерни опсег	20-140 dB	14.6-146 dB	
Граница грешке	Класа I	Класа I	Класа I
Фrekвенција	3 Hz-20 kHz	6.3-20 kHz	dB (1000±1) Hz
Најмањи подеоук	0.1 dB		
Ниво звука			94±0.2 i 114±0.2
Digitalni termohigroanemometar TESTO 435	TESTO 435, серијски бр.60424522 Опсег: брзина ветра 0 do +60 m/s ; температура -50 to +150 °C ; влажност 0 to +100 %RH ; ваздушни притисак 800-1100 mbar		
Digitalni manometar TESTO 511	TESTO 511, серијски бр.39100916/706 Опсег: 300 do 1200 hPa, $\delta_{pod}=0.1$ hPa		
Програм за обраду резултата мерења Brüel & Kjaer Environmental Software BZ 5503 V.4.10 Serial No3000848			
Уверења о еталонирању мрнне опреме важе до 01.11.2024. године дато у прилогу			
Извештаји о калибрацији пре и након мерења дати у прилогу			

Напомена:	Прилози: 1. Графички приказ спектралне анализе 2. Овлашћење Министарства за заштиту животне средине 3. Уверење о еталонирању опреме 4. Подаци о калибрацији 5. Фото документација
Изјава:	Резултати испитивања се односе само на испитиване мрнне тачке у терминима мерења. Извештај се сме умножавати искључиво као целина.

MT1	Мерно место – Трг Републике - споменик "Чика Мита" (ул.Партизанска, 42°55'57.7N, 21°89'76.0E)			
Референтни временски интервал	Дневни период 06-18 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	Вечерњи период 18-22 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	Ноћни период 22-06 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	
Интервал мерења	T=15 минута	T=15 минута	T=15 минута	
Мерење	I мерење	II мерење	III мерење	IV мерење
Период мерења	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>h</sup>
Метеоролошки услови	У мерним интервалима на свим локацијама временске прилике нису могле да угрозе веродостојност мерења: 09:00 сунчано, темп. 4.3°C, ветар СИ 4.2 m/s, влажност 64.0 %, притисак 966.8 mb 12:00 сунчано, темп. 13.9 °C, ветар СЗ 4.1 m/s, влажност 24.0 %, притисак 965.8 mb 20:00 Ведро, темп. 11.0°C, ветар СЗ 6.1 m/s, влажност 42.0 %, притисак 968.9 mb 22:00 ведро, темп. 7.6°C, ветар СИ 8.0 m/s, влажност 43.0 %, притисак 967.2 mb			
MT2	Мерно место – Краља Стефана Првовенчаног - код фонтане ПТТ (42°55'18.8N, 21°89'91.3E)			
Референтни временски интервал	Дневни период 06-18 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	Вечерњи период 18-22 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	Ноћни период 22-06 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	
Интервал мерења	T=15 минута	T=15 минута	T=15 минута	
Мерење	I мерење	II мерење	III мерење	IV мерење
Период мерења	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>h</sup>
Метеоролошки услови	У мерним интервалима на свим локацијама временске прилике нису могле да угрозе веродостојност мерења: 09:00 сунчано, темп. 4.3°C, ветар СИ 4.2 m/s, влажност 64.0 %, притисак 966.8 mb 12:00 сунчано, темп. 13.9 °C, ветар СЗ 4.1 m/s, влажност 24.0 %, притисак 965.8 mb 20:00 Ведро, темп. 11.0°C, ветар СЗ 6.1 m/s, влажност 42.0 %, притисак 968.9 mb 22:00 ведро, темп. 7.6°C, ветар СИ 8.0 m/s, влажност 43.0 %, притисак 967.2 mb			
MT3	Мерно место – Трг Братства и јединства (код солитера према БАТ) (42°54'53.3N, 21°90'00.8E )			
Референтни временски интервал	Дневни период 06-18 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	Вечерњи период 18-22 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	Ноћни период 22-06 <sup>h</sup> 27.04.2023.год	
Интервал мерења	T=15 минута	T=15 минута	T=15 минута	
Мерење	I мерење	II мерење	III мерење	IV мерење
Период мерења	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>h</sup>
Метеоролошки услови	У мерним интервалима на свим локацијама временске прилике нису могле да угрозе веродостојност мерења: 09:00 сунчано, темп. 4.3°C, ветар СИ 4.2 m/s, влажност 64.0 %, притисак 966.8 mb 12:00 сунчано, темп. 13.9 °C, ветар СЗ 4.1 m/s, влажност 24.0 %, притисак 965.8 mb 20:00 Ведро, темп. 11.0°C, ветар СЗ 6.1 m/s, влажност 42.0 %, притисак 968.9 mb 22:00 ведро, темп. 7.6°C, ветар СИ 8.0 m/s, влажност 43.0 %, притисак 967.2 mb			

Мерењу присуствовали:

1. Симић Мирослав, спец.медицинске нуклеарне физике, 33J3 Врање
2. др Миролуб Стојановић, спец.хигијене, 33J3 Врање
3. Лазар Стошић, ВСТ, 33J3 Врање

Мерно место МТ1		Мерно место – Трг Републике - споменик "Чика Мита"																																											
Зона		5. акустична зона (градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница).																																											
Дозвољени ниво		дан, вече 65 / ноћ 55																																											
Локација		Мерно место се налази испред споменика "Чика Мита". Мерења су обављена на платоу мозаика карте града, око 10 метара од средине саобраћајнице. У околини су вишеспратни пословни објекти, хотел и зграде суда и ПИО а бука углавном потиче од саобраћаја.																																											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="7">Саобраћајница и мерно место</td> <td>Тип саобраћајнице</td> <td colspan="4">Фрекфентна- регионални пут за села ка Польаници</td> </tr> <tr> <td>Ширина саобраћајнице</td> <td colspan="4">6 м</td> </tr> <tr> <td>Растојање до осе саобраћајнице</td> <td colspan="4">15 м</td> </tr> <tr> <td>Подлога/растиње</td> <td colspan="4">Бетонирани простор</td> </tr> <tr> <td>Најближи грађевински објекат</td> <td colspan="4">Хотел Врање</td> </tr> <tr> <td>Спратност објекта</td> <td colspan="4">П+5</td> </tr> <tr> <td>Растојање до најближег објекта</td> <td colspan="4">40 м</td> </tr> </table>					Саобраћајница и мерно место	Тип саобраћајнице	Фрекфентна- регионални пут за села ка Польаници				Ширина саобраћајнице	6 м				Растојање до осе саобраћајнице	15 м				Подлога/растиње	Бетонирани простор				Најближи грађевински објекат	Хотел Врање				Спратност објекта	П+5				Растојање до најближег објекта	40 м								
Саобраћајница и мерно место	Тип саобраћајнице	Фрекфентна- регионални пут за села ка Польаници																																											
	Ширина саобраћајнице	6 м																																											
	Растојање до осе саобраћајнице	15 м																																											
	Подлога/растиње	Бетонирани простор																																											
	Најближи грађевински објекат	Хотел Врање																																											
	Спратност објекта	П+5																																											
	Растојање до најближег објекта	40 м																																											
<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Време мерења</td> <td>Датум</td> <td>27.април 2023.г.</td> <td>27.април 2023.г.</td> <td>27.април 2023.г.</td> <td>27.април 2023.г.</td> </tr> <tr> <td>Почетак мерења</td> <td>09:30</td> <td>11:19</td> <td>18:04</td> <td>22:01</td> </tr> <tr> <td>Дан у недељи</td> <td>четвртак</td> <td>четвртак</td> <td>четвртак</td> <td>четвртак</td> </tr> <tr> <td>Временски период</td> <td>06-18<sup>h</sup></td> <td></td> <td>18-22<sup>h</sup></td> <td>22-06<sup>h</sup></td> </tr> </table>					Време мерења	Датум	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	Почетак мерења	09:30	11:19	18:04	22:01	Дан у недељи	четвртак	четвртак	четвртак	четвртак	Временски период	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>h</sup>																				
Време мерења	Датум	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.		27.април 2023.г.																																							
	Почетак мерења	09:30	11:19	18:04		22:01																																							
	Дан у недељи	четвртак	четвртак	четвртак		четвртак																																							
	Временски период	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>h</sup>																																								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Услови мерења</td> <td>Температура (°C)</td> <td>4.3</td> <td>13.9</td> <td>11.0</td> <td>7.6</td> </tr> <tr> <td>Влажност (%)</td> <td>64.0</td> <td>24.0</td> <td>42.0</td> <td>43.0</td> </tr> <tr> <td>Брзина ветра (m/s)</td> <td>4.2</td> <td>4.1</td> <td>6.1</td> <td>8.0</td> </tr> <tr> <td>Атм.притисак (mb)</td> <td>966.8</td> <td>965.8</td> <td>968.9</td> <td>967.2</td> </tr> <tr> <td>Правац ветра</td> <td>SI</td> <td>SZ</td> <td>SZ</td> <td>SI</td> </tr> </table>					Услови мерења	Температура (°C)	4.3	13.9	11.0	7.6	Влажност (%)	64.0	24.0	42.0	43.0	Брзина ветра (m/s)	4.2	4.1	6.1	8.0	Атм.притисак (mb)	966.8	965.8	968.9	967.2	Правац ветра	SI	SZ	SZ	SI															
Услови мерења	Температура (°C)	4.3	13.9	11.0		7.6																																							
	Влажност (%)	64.0	24.0	42.0		43.0																																							
	Брзина ветра (m/s)	4.2	4.1	6.1		8.0																																							
	Атм.притисак (mb)	966.8	965.8	968.9		967.2																																							
	Правац ветра	SI	SZ	SZ	SI																																								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="6">Број возила (15 min)</td> <td>Доминантан извор</td> <td>Моторна возила</td> <td>Моторна возила</td> <td>Моторна возила</td> <td>Моторна возила</td> </tr> <tr> <td>Повремени извор</td> <td>Гласови пешака</td> <td>Гласови пешака</td> <td>Гласови пешака</td> <td>Лавеж паса</td> </tr> <tr> <td>Карakter буке</td> <td>Повремено инпулсна</td> <td>Повремено инпулсна</td> <td>Повремено инпулсна</td> <td>Повремено инпулсна</td> </tr> <tr> <td>Путничка</td> <td>112</td> <td>128</td> <td>117</td> <td>105</td> </tr> <tr> <td>Теретна и аутобуси</td> <td>6</td> <td>5</td> <td>5</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Мотори</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>2</td> </tr> </table>					Број возила (15 min)	Доминантан извор	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила	Повремени извор	Гласови пешака	Гласови пешака	Гласови пешака	Лавеж паса	Карakter буке	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Путничка	112	128	117	105	Теретна и аутобуси	6	5	5	2	Мотори	3	5	6	2										
Број возила (15 min)	Доминантан извор	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила		Моторна возила																																							
	Повремени извор	Гласови пешака	Гласови пешака	Гласови пешака		Лавеж паса																																							
	Карakter буке	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна		Повремено инпулсна																																							
	Путничка	112	128	117		105																																							
	Теретна и аутобуси	6	5	5		2																																							
	Мотори	3	5	6	2																																								
<table border="1"> <tr> <td rowspan="8">Измерени ниво буке [dB(A)]</td> <td>LA<sub>eq</sub></td> <td>61.2</td> <td>65.8</td> <td>63.2</td> <td>60.3</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>Fmax</sub></td> <td>75.6</td> <td>87.8</td> <td>82.0</td> <td>78.1</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>Fmin</sub></td> <td>44.6</td> <td>45.3</td> <td>43.9</td> <td>38.6</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>F1</sub></td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>F10</sub></td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>F50</sub></td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>F90</sub></td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> <td>---</td> </tr> <tr> <td>LA<sub>F95</sub></td> <td>52.7</td> <td>54.0</td> <td>53.1</td> <td>51.7</td> </tr> </table>					Измерени ниво буке [dB(A)]	LA <sub>eq</sub>	61.2	65.8	63.2	60.3	LA <sub>Fmax</sub>	75.6	87.8	82.0	78.1	LA <sub>Fmin</sub>	44.6	45.3	43.9	38.6	LA <sub>F1</sub>	---	---	---	---	LA <sub>F10</sub>	---	---	---	---	LA <sub>F50</sub>	---	---	---	---	LA <sub>F90</sub>	---	---	---	---	LA <sub>F95</sub>	52.7	54.0	53.1	51.7
Измерени ниво буке [dB(A)]	LA <sub>eq</sub>	61.2	65.8	63.2		60.3																																							
	LA <sub>Fmax</sub>	75.6	87.8	82.0		78.1																																							
	LA <sub>Fmin</sub>	44.6	45.3	43.9		38.6																																							
	LA <sub>F1</sub>	---	---	---		---																																							
	LA <sub>F10</sub>	---	---	---		---																																							
	LA <sub>F50</sub>	---	---	---		---																																							
	LA <sub>F90</sub>	---	---	---		---																																							
	LA <sub>F95</sub>	52.7	54.0	53.1	51.7																																								
Прекорачење доз.нивоа [dB(A)]																																													

Мерно место МТ2	ул.Краља Стефана Првовенчаног- фонтана код поште					
Зона	5. акустична зона (градски центар , занатска, трговачка, административно-управни зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница).					
Дозвољени ниво	дан, вече 65 / ноћ 55					
Локација	Центар града					
Саобраћајница и мерно место	Тип саобраћајнице					
	Ширина саобраћајнице	20м				
	Растојање до осе саобраћајнице	35м				
	Подлога/растиње	Бетонирани простор				
	Најближи грађевински објекат	Стамбено – пословне зграде у окружењу				
	Спратност објекта	П+11				
Време мерења	Растојање до најближег објекта	20 м				
	Датум	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	
	Почетак мерења	09:51	11:47	18:27	22:24	
	Дан у недељи	четвртак	четвртак	четвртак	четвртак	
Услови мерења	Временски период	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>h</sup>	
	Температура (°C)	4.3	13.9	11.0	7.6	
	Влажност (%)	64.0	24.0	42.0	43.0	
	Брзина ветра (km/h)	4.2	4.1	6.1	8.0	
Извор буке	Атм.притисак (mb)	966.8	965.8	968.9	967.2	
	Доминантан извор	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила	
	Повремени извор	Гласови пешака	Гласови пешака	Гласови пешака	Лавеж паса	
	Карактер буке	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	
Број возила (15 min)	Путничка	138	149	156	141	
	Теретна и аутобуси	7	6	3	4	
	Мотори	6	6	4	4	
	Укупно	151	161	163	149	
Измерени ниво буке [dB(A)]	LA <sub>eq</sub>	59.3	66.7	62.9	64.1	
	LA <sub>Fmax</sub>	75.8	82.0	84.8	75.0	
	LA <sub>Fmin</sub>	48.2	50.5	49.5	52.0	
	LA <sub>F1</sub>	---	---	---	---	
	LA <sub>F10</sub>	---	---	---	---	
	LA <sub>F50</sub>	---	---	---	---	
	LA <sub>F90</sub>	---	---	---	---	
	LA <sub>F95</sub>	54.9	56.2	52.6	54.3	
Прекорачење доз.нивоа [dB(A)]		----	1.7	----	9.1	

Мерно место МТ3	Трг Братства и јединства испред солитера према БАТ-у				
Зона	5. акустична зона (градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајнице, магистралних и градских саобраћајница).				
Дозвољени ниво	дан, вече 65 / ноћ 55				
Локација	Трг Братства и јединства испред солитера према БАТ-у . Мерења су обављена на платоу испред солитера са бетонске површине на удаљености од око 30 метара од средине саобраћајнице. У околини су вишеспратни пословни - стамбени објекти, а бука углавном потиче од саобраћаја.				
<b>Саобраћајница и мерно место</b>					
Тип саобраћајнице					
Ширина саобраћајнице	20м				
Растојање до осе саобраћајнице	35м				
Подлога/растиње	Бетонирани простор				
Најближи грађевински објекат	Стамбена зграда				
Спратност објекта	П+11				
Растојање до најближег објекта	27м				
<b>Време мерења</b>					
Датум	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	27.април 2023.г.	
Почетак мерења	10:15	12:12	18:50	22:47	
Дан у недељи	четвртак	четвртак	четвртак	четвртак	
Временски период	06-18 <sup>h</sup>		18-22 <sup>h</sup>	22-06 <sup>b</sup>	
<b>Услови мерења</b>					
Температура (°C)	4.3	13.9	11.0	7.6	
Влажност (%)	64.0	24.0	42.0	43.0	
Брзина ветра (km/h)	4.2	4.1	6.1	8.0	
Атм.притисак (mb)	966.8	965.8	968.9	967.2	
<b>Извор буке</b>					
Доминантан извор	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила	Моторна возила	
Повремени извор	Гласови пешака	Гласови пешака	Гласови пешака	Лавеж паса	
Карактер буке	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	Повремено инпулсна	
Путничка	167	179	183	142	
Теретна и аутобуси	7	6	7	4	
Мотори	4	5	6	4	
Укупно	178	190	196	150	
<b>Измерени ниво буке [dB(A)]</b>					
LA <sub>eq</sub>	<b>67.0</b>	<b>63.0</b>	<b>59.4</b>	<b>62.7</b>	
LAF <sub>max</sub>	86.5	79.7	83.3	81.8	
LAF <sub>min</sub>	49.5	53.7	50.9	43.8	
LAF <sub>1</sub>	---	---	---	---	
LAF <sub>10</sub>	---	---	---	---	
LAF <sub>50</sub>	---	---	---	---	
LAF <sub>90</sub>	---	---	---	---	
LAF <sub>95</sub>	54.0	52.8	51.5	54.2	
Прекорачење доз.нивоа [dB(A)]	2.0	----	----	7.7	

## Резултати мерења - април 2023.г.


Мерно место (просечан број возила лака/тешка на сат)	Измерене вредности нивоа буке у dB (A)						
	Метода мерења: SRPS ISO 1996-1, SRPS ISO 1996-2			Дозвољени ниво буке (Сл. гл. РС 75/10)	ноћ		
	дан		вече		IV мерење	Дозвољени ниво буке (Сл. гл. РС 75/10)	
1. MT1 (471/14)	LA <sub>eqT</sub>	61.2	65.8	63.2	65 dB	60.3	55 dB
	LAF <sub>max</sub>	75.6	87.8	82.0	/	78.1	/
	LAF <sub>min</sub>	44.6	45.3	43.9	/	38.6	/
2. MT2 (507/8)	LA <sub>eqT</sub>	59.3	66.7	62.9	65 dB	64.1	55 dB
	LAF <sub>max</sub>	75.8	82.0	84.8	/	75.0	/
	LAF <sub>min</sub>	48.2	50.5	49.5	/	52.0	/
3. MT3 (505/16)	LA <sub>eqT</sub>	67.0	63.0	59.4	65 dB	62.7	55 dB
	LAF <sub>max</sub>	86.5	79.7	83.3	/	81.8	/
	LAF <sub>min</sub>	49.5	53.7	50.9	/	43.8	/

Калибрација је извршена пре и после сваке серије мерења (Прилог 4).  
Проширења мерна несигурност (за ниво поверења 95%) износи  $\pm 2.4\%$ .

Measurement MT1/1 Start Time Stop Time

Total 4/27/2023 9:30:11 AM

4/27/2023 9:45:11 AM



LAeq [dB]

LCpeak [dB]

LAFmax [dB]

LAFmin [dB]

Overload [%]

61.2

93.3

75.6


44.6

0.0

Measurement MT2/1 Start Time Stop Time

Total 4/27/2023 9:51:54 AM

4/27/2023 10:06:54 AM



LAeq [dB]

LCpeak [dB]

LAFmax [dB]

LAFmin [dB]

Overload [%]






59.3

92.0

75.8

48.2

0.0



Measurement MT2/3 Start Time Stop Time LAeq [dB] LCpeak [dB]



Total 4/27/2023 6:27:30 PM

4/27/2023 6:42:30 PM

LAFmax [dB]  
62.9

LAFmin [dB]  
84.8

Overload [%]  
0.0



Measurement MT3/3 Start Time Stop Time LAeq [dB] LCpeak [dB]



Total 4/27/2023 6:50:32 PM

4/27/2023 7:05:32 PM

LAFmax [dB]  
59.4

LAFmin [dB]  
83.3

Overload [%]  
0.0



Measurement MT1/4 Start Time Stop Time LAeq [dB] LCpeak [dB]



Total 4/27/2023 10:01:24 PM

4/27/2023 10:16:24 PM

LAFmax [dB]  
60.3

LAFmin [dB]  
78.1

Overload [%]  
0.0



Measurement MT2/4 Start Time Stop Time LAeq [dB] LCpeak [dB]



Total 4/27/2023 10:24:12 PM

4/27/2023 10:39:12 PM

LAFmax [dB]  
64.1

LAFmin [dB]  
75.0

Overload [%]  
0.0



Measurement MT3/4 Start Time Stop Time LAeq [dB] LCpeak [dB]


Total 4/27/2023 10:47:12 PM

4/27/2023 11:02:11 PM

LAFmax [dB]  
62.7

LAFmin [dB]  
81.8

Overload [%]  
0.0



#### Прилог 4. Подаци о калибрацији

<b>-Калибрација пре серије мерења</b> <b>Чика Мита</b>		<b>-Калибрација после серије мерења</b> <b>ТРГ Братства и јединства-БАТ</b>	
Instrument:	2250	Instrument:	2250
Application:	BZ7223 Version 4.6.3	Application:	BZ7223 Version 4.6.3
Start Time:	28/04/2023 09:07:18	Start Time:	28/04/2023 14:08:03
End Time:	28/04/2023 09:22:18	End Time:	28/04/2023 14:23:03
Elapsed Time:	00:15:00	Elapsed Time:	00:15:00
Bandwidth:	1/3-octave	Bandwidth:	1/3-octave
Max Input Level:	141.79	Max Input Level:	141.79
Broadband (excl. Peak):	FSI	Time	Frequency
Broadband Peak:		AC	
Spectrum:	FS	C	
		A	
Instrument Serial Number:	30000848	Instrument Serial Number:	30000848
Microphone Serial Number:	2764390	Microphone Serial Number:	2764390
Input:	Top Socket	Input:	Top Socket
Windscreen Correction:	UA-1650	Windscreen Correction:	UA-1650
Sound Field Correction:	Free-field	Sound Field Correction:	Free-field
Calibration Time:	28/04/2023 12:45:01	Calibration Time:	14/03/2023 23:50:03
Calibration Type:	External reference	Calibration Type:	External reference
Sensitivity:	44.50 mV/Pa	Sensitivity:	45.24 mV/Pa
Project 001		Project 006	
<b>Калибрација пре серије мерења</b> <b>Чика Мита</b>		<b>Калибрација пре серије мерења</b> <b>ТРГ Братства и јединства-БАТ</b>	
Instrument:	2250	Instrument:	2250
Application:	BZ7223 Version 4.6.3	Application:	BZ7223 Version 4.6.3
Start Time:	28/04/2023 17:01:09	Start Time:	28/04/2023 00:01:17
End Time:	28/04/2023 17:16:09	End Time:	28/04/2023 00:16:17
Elapsed Time:	00:15:00	Elapsed Time:	00:15:00
Bandwidth:	1/3-octave	Bandwidth:	1/3-octave
Max Input Level:	141.79	Max Input Level:	141.79
Broadband (excl. Peak):	FSI	Time	Frequency
Broadband Peak:		AC	
Spectrum:	FS	C	
		A	
Instrument Serial Number:	30000848	Instrument Serial Number:	30000848
Microphone Serial Number:	2764390	Microphone Serial Number:	2764390
Input:	Top Socket	Input:	Top Socket
Windscreen Correction:	UA-1650	Windscreen Correction:	UA-1650
Sound Field Correction:	Free-field	Sound Field Correction:	Free-field
Calibration Time:	28/04/2023 17:01:09	Calibration Time:	28/04/2023 00:01:17
Calibration Type:	External reference	Calibration Type:	External reference
Sensitivity:	45.47 mV/Pa	Sensitivity:	46.29 mV/Pa
Project 007		Project 012	



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО  
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Број: 353-01-01874/2020-03  
Датум: 15.10.2020. године  
Београд

23.10.2020.

02/4687

На основу члана 25. Закона о заштити од буке у животној средини ("Службени гласник РС", бр. 36/09, 88/10), члана 23. став 2. Закона о државној управи ("Службени гласник РС" бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 и 47/18), члана 5а, став 1. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", бр. 44/14, 14/15, 54/15 и 62/17), члана 136. и члана 141. став 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС", број 18/16 и 95/18), а по захтеву Завода за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање, Министарство заштите животне средине доноси

РЕШЕЊЕ

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање, испуњава прописане услове да врши мерење буке у животној средини.
2. ОВЛАШЋУЈУ СЕ:
  - Мирослав Симић, спец. мед. нукле. физике,
  - Мирољуб Стојановић, лекар спец. хигијене,запослени у Заводу за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање, да врше мерења из тачке 1. диспозитива решења.
3. Ово решење важи четири године.

Образложење

Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, Врање, поднео је захтев Министарству заштите животне средине за овлашћивање организације за мерење буке у животној средини. На основу захтева, приложене документације (Уверење о исправности мерила, документација о лицима за која се тражи овлашћење за мерење буке у животној средини, Извештај о мерењу буке у животној средини, Сертификат о акредитацији број 01-025) и Записника од 13.10.2020. године, утврђено је да Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге бр. 1, испуњава услове да врши мерење буке у животној средини, а на основу Правилника о условима које мора да испуњава стручна организација за мерење буке, као и о документацији која се подноси уз захтев за добијање овлашћења за мерење буке ("Службени гласник РС", бр. 72/2010), како је решен у диспозитиву.

У складу са чланом 25. став 5. Закона о заштити од буке у животној средини утврђено је да решење важи четири године.

Поука о правном леку:

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана достављања решења.

МИНИСТАР  
*Стојановић*  
Гран Триган

Institut za ispitivanje materijala ad  
Centar za materijale  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije  
Beograd, Viktora Igoa 7  
tel: (011) 369-15-59  
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82  
e-mail: [office@institutims.rs](mailto:office@institutims.rs)  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

## UVERENJE O ETALONIRANJU br. 7207/22

Naziv merila:	Fonometar
Proizvođač:	Bruel & Kjaer, Danska
Tip:	2250 Light
Serijski broj:	3000848
Naručilac:	Mega Solution d.o.o, Šidska 10, Novi Beograd
Imaćac merila:	Zavod za javno zdravlje Vranje Jovana Jankovića-Lunge 1, Vranje
Broj zahteva:	41-14981 od 28. 10. 2022.
Datum etaloniranja:	31. 10. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Napomena:	Sastavni deo fonometra je mikrofon tip 4950, proizvođača Bruel & Kjaer, Danska, s.br. 2764390

U Beogradu, 1. 11. 2022.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,

Rukovodilac,



Mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.



Institut za ispitivanje materijala ad  
Centar za materijale  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije  
Beograd, Viktor Igroa 7  
tel: (011) 369-15-59  
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82  
e-mail: [office@institutims.rs](mailto:office@institutims.rs)  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

## УВЕРЕНJE О ЕТАЛОНIRANJU

br. 7208/22

Naziv merila:	Oktavni (1/1) i tercni (1/3) filter
Proizvođač:	Brue & Kjaer, Danska
Tip:	2250 Light: OKTAVNI I TERCNI ANALIZATOR*
Serijski broj:	3000848
Naručilac:	Mega Solution d.o.o. Šidska 10, Novi Beograd
Imalac merila:	Zavod za javno zdravlje Vranje Jovana Jankovića-Lunge 1, Vranje
Broj zahteva:	41-14981 od 28. 10. 2022.
Datum etaloniranja:	31. 10. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 6 strana
Napomena:	Filteri su sastavni deo fonometra tip 2250 Light, proizvođača Brue & Kjaer, Danska, s.br. 3000848

U Beogradu, 1. 11. 2022.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,  
Rukovodilac,

  
mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.



Institut za ispitivanje materijala ad  
Centar za materijale  
Beograd, Bulevar vojvode Mišića 43  
Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije  
Beograd, Viktora Igoa 7  
tel: (011) 369-15 59  
fax: (011) 369-27-72, 369-27-82  
e-mail: office@institutims.rs  
[www.institutims.rs](http://www.institutims.rs)

## UVERENJE O ETALONIRANJU

br. 7210/22

Naziv merila:	Kalibrator zvuka
Proizvođač:	Bruel & Kjaer, Danska
Tip:	4231
Serijski broj:	2115242
Naručilac:	Mega Solution d.o.o, Šiđска 10, Novi Beograd
Imalač merila:	Zavod za javno zdravlje Vranje Jovana Jankovića-Lunge 1, Vranje
Broj zahteva:	41-14981 od 28. 10. 2022.
Datum etaloniranja:	31. 10. 2022.
Sadržaj:	Ukupno 3 strane.

U Beogradu, 1. 11. 2022.

Metrološka laboratorija za akustiku i vibracije,  
Rukovodilac.

mr Aleksandar Milenković, dipl.inž.





**Уверење о еталонирању**  
Calibration certificate

**22629 v 0008**



Еталонирано у:	"Laboratorija" д.о.о., Калибрациони лабораторија, Београд		
Место еталонирања:			
Корисник:	Завод за јавно здравље Врање, Јована Јанковића Лунге 1, 17500 Врање		
Произвођач:	"testo"		
Маркирај:			
Мерило:	Дигитални анемометар		
Единица испитивања:	435-1, hotwire, Onceg (0 до 20) m/s, $\Delta v_{ref} = 0,01$ m/s		
Каталошки број:	0560 4351 (урежај), 0635 1535 (сонда)		
Серијски број:	60424522 (урежај), 10318518 (сонда)		
Идентификациони број:	1654		
Број понуде:	RN012000198		
Датум еталонирања:	24.02.2021.		
Датум издавања:	24.02.2021.		
Метода еталонирања:	Према документу ISO 17713-1: 2007 According to document ISO 17713-1: 2007		
Услови околнине:			
Следљивост:	"testo" 0560 0480, sn 61003821, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22860, 03.03.2020.) "testo" 0635 1050 sn 03211029, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22860, 03.03.2020.) "testo" 0560 5213, sn 60732795, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22861, 03.03.2020.) "testo" 0635 2145, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије Testo Industrial Services (S22861, 03.03.2020.) "testo" 511, sn 39112929/511, резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-060 (923-1-1/19-267/1 од 04.10.2019.) "testo" 0635 1535, sn 10321296 резултати мерења имају следивост до SI јединице преко акредитоване лабораторије 02-027 (t/RH с I-45/19, од 14.06.2019.)		
Мерење извршио:	$t = (25 \pm 10)^\circ\text{C}$	$RV = (40 \pm 25) \%$	$p_{atm} = 1018,6 \text{ hPa}$
Calibration done by:			
<i>Михаило Радовановић</i>		М.П.	Одговорно лице Person responsible

Радовановић Михаило



Еремија Слободан

Ово Уверење о еталонирању сме се умножавати искључиво као целина. This Calibration certificate may be reproduced solely as a whole document.  
Уверење о еталонирању без потписа и печата није валидно. Calibration certificates without signature and seal are not valid.

O-7.8.01

Страна Page 1/3

LABORATORIJA d.o.o., Beogradska 186, Vrčin  
Локација Калибрационе лабораторије: Slavka Čuruvije 47 A3, Beograd

tel : (+381) 11 630-1576  
fax : (+381) 11 4112-171  
www.testo.rs  
e-mail: office@testo.rs



Energo lab doo Kragujevac  
Laboratorija za etaloniranje  
ul. Slobodana peničića br.6  
www.energolab.rs  
e-mail: office@energolab.rs  
telefon: 063 108 44 34  
fax: 034 364 073



## Uverenje o etaloniranju

P 625-96

Merilo Barometar

Proizvođač TESTO

Tip 511

Ser. broj ID 1565

Korisnik Zavod za javno zdravlje Vranje  
ul. Lenjinova br 1, Vranje

Naručilac Mega solution doo  
ul. Šiška 10, Beograd

Broj zahteva Z 165/21

Ukupan broj strana ovog uverenja 3

Datum etaloniranja 25.08.2021.

Ovo Uverenje o etaloniranju se, bez pisanih odobrenja Laboratorije za etaloniranje Energo lab doo, smre umnožavati isključivo kao celina. Uverenje bez pečata i potpisa nije važeće.



Datum

25.08.2021.

Tehnički rukovodilac

Nikola Barać  
dipl.ing. tehnologije

Ispitivač

Radojko Barać  
dipl. inž.ing.

Strana 1

CO-11-07



Акредитационо тело Србије a 01740



Accreditation Body of Serbia

Београд

Belgrade

додељује  
awards

## СЕРТИФИКАТ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Accreditation Certificate

којим се потврђује да тело за оцењивање усаглашености

confirming that Conformity Assessment Body

### ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ

Центар за хигијену и хуману екологију  
Врање

акредитациони број

accreditation number

01-025

задовољава захтеве стандарда

fulfills the requirements of

SRPS ISO/IEC 17025:2017

(ISO/IEC 17025:2017)

те је компетентно за обављање послова испитивања

and is competent to perform testing activities

који су специфицирани у важећем издању Обима акредитације

as specified in the valid Scope of Accreditation

Важеће издање Обима акредитације доступно је на интернет адреси: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)

Valid Scope of Accreditation can be found at: [www.ats.rs](http://www.ats.rs)

Акредитација додељена  
Date of issue

02.02.2020.

Акредитација важи до  
Date of expiry

01.02.2024.

Акредитационо тело Србије је потписник Мултилатералног споразума о  
признавању еквивалентности система акредитације Европске организације за  
акредитацију (EA MLA) и ILAC MRA споразума у овој области. / ATS is a signatory  
of the EA MLA and ILAC MRA in this field.



ВД ДИРЕКТОРА  
prof. dr Aco Јанићијевић  
Acting Director  
prof. Aco Janićijević, PhD



АКРЕДИТАЦИОНО  
ТЕЛО  
СРБИЈЕ

ATC

Акредитациони број / Accreditation No:  
**01-025**

Датум прве акредитације /  
Date of initial accreditation: 22.05.2002.

Ознака предмета / File Ref. No.:  
**2-01-009**

Важи од / Valid from:  
**03.08.2022.**

Замењује Обим од / Replaces Scope dated:  
**02.02.2020.**

## ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ

*Scope of Accreditation*

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ  
Центар за хигијену и хуману екологију  
Врање, Јована Јанковића Лунге 1

Стандард / Standard:

SRPS ISO/IEC 17025:2017  
(ISO/IEC 17025:2017)

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope

- Физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања воде (воде за пиће; флаширане природне воде за пиће; минералне воде; нови захвати воде; вода водотока; површинске воде; подземне воде; отпадне воде). / *Physical, chemical, sensory and microbiological testing of water waters, drinking water, bottled spring water, mineral water, new water sources, watercourse waters, surface waters, underground water, waste water.*
- Физичка и хемијска испитивања ваздуха (амбијентални ваздух). / *Physical and chemical testing of air (ambient air).*
- Физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка испитивања хране (жита, млиински и пекарки производи, тестенине и брзо смрзнута теста; млеко и производи од млека; супе, сосови, додаци јелима; сенф; пекарски квасац; зачини; чај; какао производи, чоколада, производи слични чоколади, крем производи, бомбонски производи; мед; уља и масти биљног и животињског порекла; воће, поврће и производи од воћа и поврћа; печурке и производи од печурака; јаја и производи од јаја; беланчевинаст производи; сирће; куhiњска со; освежавајућа безалкохолна пића; кафа и сродни производи; шећер; алкохолна пића; вино; пиво; месо и производи од меса; адитиви). / *Physical, chemical, sensory and microbiological testing of food (grains, milling and bakery products, pasta and quick-frozen dough, milk and dairy products, soups, sauces, seasoning products, mustard, baker's yeast, spices, tea, cocoa products, chocolate, chocolate-related products, cream products, candy products, honey, fats and oils of plant and animal origin, fruits, vegetables and fruit and vegetable products, mushrooms and mushroom products, eggs and egg products, proteinous products, vinegar, salt, non-alcoholic beverages, coffee and coffee-related products, sugar, alcohol beverages, wine, beer, meat and meat products, additives).*



Акредитациони број/  
Accreditation No. 01-025

Важи од/Valid from: 03.08.2022.  
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 02.02.2020.

- Физичка, хемијска и сензорска испитивања предмета опште употребе (посуђе; прибор; амбалажа за животне намирнице; дечје играчке; средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела; средства за одржавање чистоће у домаћинству). / *Physical, chemical, and sensory testing of items of general use (dishes, cutlery, food packing, toys, personal hygiene products, cosmetic products, household cleaning products).*
- Физичка и хемијска испитивања дувана и дуванских производа. / *Physical and chemical testing of tobacco and tobacco products.*
- Микробиолошка испитивања брисева радних површина, прибора и руку радника. / *Microbiological testing of worktop swabs, equipment and workers' hands.*
- Мерење нивоа буке у животној средини. / *Measuring of environmental noise level.*
- Узорковање воде у сврху физичко-хемијског и микробиолошког испитивања (природна флаширана вода за пиће, изворска вода, минералне и стоне воде; површинске воде; подземне воде; базени и отворена купалишта; индустријске, отпадне воде). / *Water sampling for the purpose of physicochemical and microbiological testing (bottled water, spring water, mineral and table water, surface water, underground water, swimming pools and public swimming areas, industrial water, waste water).*



Акредитациони број/  
Accreditation No. 01-025

Важи од/Valid from: 03.08.2022.  
Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 02.02.2020.

- Физичка, хемијска и сензорска испитивања предмета опште употребе (посуђе; прибор; амбалажа за животне намирнице; дечје играчке; средства за одржавање личне хигијене, негу и улепшавање лица и тела; средства за одржавање чистоће у домаћинству). / *Physical, chemical, and sensory testing of items of general use (dishes, cutlery, food packing, toys, personal hygiene products, cosmetic products, household cleaning products).*
- Физичка и хемијска испитивања дувана и дувачких производа. / *Physical and chemical testing of tobacco and tobacco products.*
- Микробиолошка испитивања брисева радних површина, прибора и руку радника. / *Microbiological testing of worktop swabs, equipment and workers' hands.*
- Мерење нивоа буке у животној средини. / *Measuring of environmental noise level.*
- Узорковање воде у сврху физичко-хемијског и микробиолошког испитивања (природна флаширана вода за пиће, изворска вода, минералне и стоне воде; површинске воде; подземне воде; базени и отворена купалишта; индустријске, отпадне воде). / *Water sampling for the purpose of physicochemical and microbiological testing (bottled water, spring water, mineral and table water, surface water, underground water, swimming pools and public swimming areas, industrial water, waste water).*


## Извештај о испитивању - мерењу буке

Број: 01-12-932/23-02

Април 2023.г.

Страна 23 од 24

Прилог: фотографије мерних тачака



## Стручно мишљење

Веза: по Уговору бр. 05-13456/22-05 од 30.12.2022.г.

- Мерно место МТ1, испред споменика "Чика Мита".

За простор градског центра, који се налази дуж градских саобраћајница са зоном становља, измерене вредности спољашње буке износиле су за дан до 65.8 dB, за вече 63.2 dB, а за ноћ до 60.3 dB. Прекорачења нивоа буке у току дана било је за 0.8 dB, а током ноћи прекорачења за 5.3dB. Током мерења установљено је да је бука у животној средини континуираног тока и да највећим делом потиче од саобраћаја, као и од угоститељских објеката у ноћним терминима. Просечан број возила на мерном месту био је лака 496/18 тешка на сат.

- Мерно место МТ2- Центар код фонтане- ПТТ

За простор градског центра, који се налази дуж градских саобраћајница са зоном становља, измерене вредности спољашње буке износиле су за дан до 66.7 dB, за вече 62.9 dB, а за ноћ до 64.1 dB. Прекорачења нивоа буке у току дана било је за 1.7 dB, током вечери није било, а током ноћи прекорачења до 9.1 dB. Током мерења установљено је да је бука у животној средини континуираног тока и да највећим делом потиче од саобраћаја, као и од угоститељских објеката у ноћним терминима. Просечан број возила на мерном месту био је лака 624/20 тешка на сат.

- Мерно место МТ3- Солитер код аутобуске на плато-у према БАТ-у

За простор градског центра, који се налази дуж градских саобраћајница са зоном становља, измерене вредности спољашње буке износиле су за дан до 67.0 dB, за вече 59.4 dB, а за ноћ до 62.7 dB. Прекорачења нивоа буке у току дана било је за 2.0 dB, током вечери није било, а током ноћи било је за 7.7 dB прекорачење. Током мерења установљено је да је бука у животној средини континуираног тока и да највећим делом потиче од саобраћаја, као и од угоститељских објеката у ноћним терминима. Просечан број возила на мерном месту био је лака 714/24 тешка на сат.

## ЗАКЉУЧАК

Искуства из предходних година, говоре да су измерени нивои буке у животној средини у Врању, на посматраним локацијама, имали значајно више вредности за дан и вече пре свега на локацијама које су се налазиле у зонама пословно-стамбеног подручја, трговачко-стамбеног подручја и дечијих игралишта, као и у школској зони, док су у ноћним терминима прекорачења измерена у свим зонама.

Бука у животној средини мерења у месецу април 2023. године на посматраним тачкама, потиче углавном од саобраћаја (аутобуси градског превоза, тешки камиони, лака возила и моторцикли) посебно на посматраним тачкама које су заправо саобраћајни магистрални правци, али и од активности грађана у ноћном периоду мерења.

**Измерене вредности буке у животној средини, са прекорачењима посебно ноћу, могу неповољно утицати на одмор и опште стање здравља људи посебно уколико је њихово дејство сталнијег карактера.**

Предлог мера:

1. Одредити тзв. црне, сиве и беле акустичне зоне.
2. Испитати утицај саобраћајне буке на здравље људи, који живе у црним акустичним зонама у односу на контролну групу (бела акустична зона града).
3. Спровести оштрију контролу поштовања прописа о преусмеравању тешких возила на заобилазнице око града, односно забране саобраћаја таквих возила кроз градску зону.
4. Инсистирати на контроли буке коју емитују моторна возила при техничком прегледу и у свакодневном саобраћају.
5. Наставити са проширивањем мреже улица са аутоматском регулацијом саобраћаја и синхронизацијом рада семафора на појединим правцима.
6. Увести тајмере на семафорима који трају дуже од 1 минута посебно на раскрсницама са магистралним значајем.

Овлашћена лица за мерење буке:

Симић Мирослав, дипл. физичар  
спец. медицинске нуклеарне физике  
спец. медицинске нуклеарне физике  
Мирољуб Стојановић 20325

спец. хигијене

Dr. Miroljub Stojanović  
Izveštaj br. 01-12-932/23-02 od 28.04.2023. godine



начелник Центра за хигијену и  
хуману екологију

Симић Мирослав, дипл. физичар  
спец. медицинске нуклеарне физике  
Мирољуб Стојановић 20325  
спец. медицинске нуклеарне физике

Забрањено неовлашћено копирање документа и њихових делова

страница 25 од 25