



Република Србија

ГРАД ВРАЊЕ

ГРАДСКА УПРАВА

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Одељење за урбанизам,
имовинско-правне послове,
комунално-стамбене делатности
и заштиту животне средине

Број: 353-267/2020-08/1

ROP-VRE-21979-LOC-1/2020

26.08.2020.године

В Р А Њ Е

Одељење за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе Града Врања, са седиштем у улици Краља Милана број 1, решавајући по захтеву, [REDACTED]

[REDACTED] за издавање Локацијских услова за изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Су+П, на катастарским парцелана број 2678 и 2679 КО Врање 1 у улици Мајора Гавриловића 66 у оквиру Плана генералне регулације зоне 1 у Врању, поднетог преко овлашћеног пуномоћника дипл.инж.арх.Китић Ђорђа из Ниша, са станом у улици Ћирила и Методија број 3/6 у Нишу-Медијана, а на основу члана 2 став 1 тачка 20, члана 53а, 54, 55, 56 и 57 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр.72/09, 81/2009 испр., 64/2010 одлука УС 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 одлука УС, 98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), 7, 9, 11, 12 и 13 Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем („Сл.гласник РС“, бр.68/2019), Уредбе о Локацијским условима („Сл.гласник РС“, бр.35/2015, 114/2015 и 117/2017), Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању („Службени гласник Града Врања“ бр.31/2010) издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

За изградњу породичног стамбеног објекта, спратности Су+П, на катастарским парцелана број 2678 и 2679 КО Врање 1 у улици Мајора Гавриловића 66 у оквиру Плана генералне регулације зоне 1 у Врању. Бруто површина сутурена објекта биће 274,00м². Бруто површина приземља објекта биће 303,25м². Укупна бруто површина изграђеног објекта биће 577,17м². Категорија објекта је „Б“, а класификациони број је 111 012-стамбена зграда са једним станом.

Катастарске парцеле под бројем 2678 и 2679 КО Врање 1 улици Мајора Гавриловића у Врању су укупне површине 763,00м² и представљају изграђене парцеле у оквиру Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању. Увидом у РГЗ Службу за катастар непокретности Врање на предметној парцели број 2678 КО Врање 1, површине 360м², налази се породична стамбена зграда у површини од 101м² која је изграђена без одобрења за градњу и која је предмет рушења с обзиром да се је на том месту планирана изградња предметног објекта, док се на предметној парцели број 2679 КО Врање 1, површине 403м², налази помоћна града у површини од 26м² која је изграђена без одобрења за изградњу објекта и која ће бити срушена током изградње предметног објекта.

Предметна парцела се налази у зони становања средњих густина где се за слободностојеће индивидуалне стамбене објекте примењују следећи коефицијенти:

Индекс искоришћености парцеле је до 50%.

Индекс изграђености парцеле је до 1,6.

Максимална спратност објекта може бити до П+1+Пк.

Максимална дозвољена висина објекта до коте слемена може бити 12,0м.

Максимална дозвољена висина објекта до коте венца може бити 9,0м.

Растојање објекта од бочних суседних објеката је $\frac{1}{2}$ висине вишег објекта, али не мање од 4м;

Најмање дозвољено растојање основног габарита породичног стамбеног објекта и линије суседне грађевинске парцеле је за:

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50м;
- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50м.

Улаз колски и пешачки у предметну парцелу је са југоисточне стране парцеле директно из саобраћајнице улице **Мајора Гавриловића**.

Грађевинска линија на катастарским парелама под бројем **2678** и **2679 КО Врање 1** у улици **Мајора Гавриловића бб** у **Врању** је приказана у Идејном решењу-Пројекту архитектуре на прилогу **„СИТУАЦИОНИ ПРИКАЗ“**. Са југоисточне стране грађевинска линија предметног објекта од регулационе линије са улицом **Мајора Гавриловића** се удаљава на растојању од **3,53-7,07м**. Са југозападне стране према катастарској парцели број **2676 КО Врање 1** предметни објекат се гради на растојању од **3,02-14,13м**, а према катастарској парцели број **2681 КО Врање 1** на растојању од **2,50-2,66м**. Са северозападне стране према катастарским парцелама под бројем **2681** и **2682 КО Врање 1** предметни објекат се гради на растојању од **3,60-8,05м**. Са североисточне стране од међне линије са катастарским парцелама под бројем **2684** и **2685 КО Врање 1** предметни објекат се налази на удаљењу од **2,50м-3,07**.

За изградњу стамбеног објекта прибављени су услови имаоца јавних овлашћења, на основу чега ће објекат бити прикључен на инфраструктуру у складу издатим условима.

За пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања прибављени су технички услови под бројем **2575/1** од **21.08.2020**. године, издати од **ЈП „Водовод“** из **Врања**. У техничким условима **ЈП „Водовод“** из **Врања**, за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања стоји да на предметној парцели нема подземних инсталација. На приложеној ситуацији је уцртана улична водоводна мрежа **профила DN 80мм од азбестних цеметних цеви**. Дубина постојеће водоводне мреже је од **1.00-1.50м**. Радни притисак у градској водоводној мрежи на месту прикључка креће се око **6 бара**. Уколико радни притисак према хидрауличком прорачуну не може да подмири потребе виших делова објекта, обавезно пројектовати постројење за повећање притиска. Димензионисање водоводне мреже извршити према хидрауличком прорачуну, а у складу са важећим планским документом (план хидротехничке инфраструктуре). Техничке услове за прикључење на јавни водовод: пречник прикључка, величину и тип водомера, локацију и тип окна за водомер, у складу са техничким нормативима, одређује **ЈП Водовод** на основу техничке документације коју израђује инвеститор и доставља на увид. Под пројектно техничком документацијом се подразумева пројекат за грађевинску дозволу-ПГД. Пројектно техничком документацијом за индивидуалне објекте предвидети да се водомерно окно пројектује 1,5м од регулационе линије у парцели корисника, у окну приступачном за читавање, подобном за одржавање температуре која онемогућава замрзавање и физичку заштиту од евентуалних оштећења и крађа. Унутрашње водоводне инсталације спајају се са јавном водоводном мрежом преко водоводног прикључка. Прикључење на јавну водоводну мрежу не може се извршити уколико радове на изградњи прикључка није извео **ЈП Водовод**. Сваки објекат који се снабдева водом из јавног водовода мора имати сопствени водоводни прикључак. Стамбена зграда која се састоји из више грађевинских целина од којих свака има посебну намену или различите власнике, мора имати посебне прикључке за сваки овакав део. Водоводни прикључак се поставља тако што се унутрашње водоводне инсталације прикључују на јавну водоводну мрежу, почев од споја са јавном водоводном мрежом на улици, а завршава се у окну за водомер вентилом-затварачем иза водомера. Окно за водомер се поставља изван објекта и исто мора имати прописан поклопац.

За пројектовање и прикључење на систем одвођења отпадних вода држати се следећих услова: Канализација је извршена по сепаратном систему. На приложеној ситуацији је уцртана улична фекална канализација **профила DN 200мм од азбестно цеметних цеви**. Дубина постојеће канализационе мреже је од **2,00-2,50м**. Главним пројектом предвидети да се прикључак улива у улични ревизиони силаз у бочну банку уз обраду (жлеб) до уласка у кинету, у тело колектора на 0,7R од дна код колектора (R-пречник цеви) и преко типизираних фазонских комада (рачви) на цевни улични канал. Спој пројектовати тако да не деградира стабилност и функцију уличног канала. Приликом пројектовања канализационог прикључка придржавати се постојећих

стандарда. Пречник канализационог прикључка одређивати на основу хидрауличног предрачуна с тим да пречник цеви не може бити мањи од 150мм. Гранично ревизионо окно извести 1,5м унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање (висинска разлика чија је минимална вредност 60цм а максимална 300цм). Прикључак од ревизионог силаза па до канализационе мреже извести падом од 2% до 6% управо на улични канал искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова. Код израде Главног пројекта канализационог прикључка придржавати се важећих стандарда и прописа. Главни пројекат унутрашњих инсталација канализације са прикључком на градску канализациону мрежу, који је урађен на основу услова, доставити Служби техничке припреме ЈП Водовода на сагласност. Прикључак се не сме изводити без директног надзора стручног лица ЈП Водовода које се одређује пошто инвеститор преда захтев за прикључак. Пошто је градска канализациона мрежа сепаратног система, потребно је извршити посебно пројектовање фекалне и кишне канализације. Одобрење за прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу издаје ЈП „Водовод” Врање. Радове на изради прикључка на јавну водоводну и канализациону мрежу изводи искључиво ЈП „Водовод” Врање, а на захтев Инвеститора. Радови на изради прикључка падају на терет Инвеститора. Забрањено је самовласно прикључење на јавну водоводну и канализациону мрежу.

Према **Техничким условима за пројектовање и извођење радова** на катастарским парцелама под бројем **2678 и 2679 КО Врање 1** у улици **Мајора Гавриловића у Врању** издатим од стране **Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш** под бројем **A334-1252436/4-2020 А.Перић** од дана **24.08.2020.** године, дати су услови које инвеститор треба да испоштује током пројектовања и изградње објекта:

- Инвеститор-извођач радова је обавезан да радове на предметном објекту, у односу на постојеће ТК објекте, предвиди и изведе према постојећим техничким прописима, упутствима ЗЈ ПТТ и наведеним условима.

- У зони извођења радова на изградњи објекта према приложеном захтеву, постојећа телекомуникациона инфраструктура (оптичка мрежа и претплатничка бакарна мрежа) приказана је на ситуационом плану у прилогу.

- На катастарским парцелама под бројем **2678 и 2679 КО Врање 1** не постоји изграђена телекомуникациона инфраструктура, те нема посебних услова за изградњу објекта.

Технички услови за пројектовање унутрашњих ТК инсталација:

- Пројектант, зависно од архитектонског решења, треба да предвиди најпогодније место за завршетак оптичког кабла и стамбеним јединицама, како би се везе са модемом и другим уређајима (рачунар и ТВ уређај) оствариле на оптималан начин. Место завршетка оптичког кабла може бити у близини улаза у стамбену јединицу или у дневној соби у близини планираног ТВ уређаја и рачунара.

- На планираном месту завршетка оптичког кабла у стамбеним јединицама предвидети монтажу корисничких мултимедијалних кутија. У корисничкој мултимедијалној кутији биће монтирана завршна оптичка кутија (ЗОК). У ЗОК-у се предвиђа завршавање оптичког кабла, као и повезивање оптичког модема. Модем је активни елемент и прикључује се на монофазни наизменични напон од 220V и може бити смештен у корисничкој кутији или у близини ТВ пријемника и рачунара. У корисничкој кутији се монтира и patch панел са RJ45 утичницама за завршетак унутрашње инсталације у стану.

- Препоручује се инвеститору да инсталације унутар станова реализује УТП кабловима категорије минимум 5е које треба на једном крају завршити на RJ 45 утичницама, а други крај на пач панел у корисничкој кутији.

- У сутеренским просторијама зграде, на одговарајућем месту са кога је погодно повући успонске каблове, предвидети место за монтажу ОДО ормана (оптички дистрибутивни орман). ОДО орман представља тачку где се спајају оптички успонски каблови, оптички сплитери као и оптички кабл који повезује зграду са Телекомовом оптичком мрежом. ОДО орман се монтира на зид и простор који је неопходно обезбедити је 700x600x300mm (ВxШxД). Висина монтаже доње ивице ОДО ормана је на 1 до 1,2м од пода.

- У току пројектовања је неопходно дефинисати тачну позицију ОДО ормана (приземље, подрумске просторије зграде или нека друга локација по предлогу пројектанта, као што је наменска просторија за овај тип опреме). Простор у коме се налази ОДО орман мора да буде такав

да ОДО буде приступачан радницима Телекома који раде на одржавању и на месту на коме неће бити изложен механичким оштећењима.

- ОДО орман треба уземљити применом посебног уземљивача у односу на громобранско и ЕЕ уземљење, максималног отпора уземљења $<30\Omega$, или ако објекат има темељне уземљиваче онда од ОДО ормана до најближе сабирнице положити кабл P/F Ø16mm².

- Ради обезбеђења континуитета положених црева, због провлачења оптичких каблова од ОДО ормана до предвиђеног места ЗОК-а у стану, на свакој етажи објекта, на месту концентрације ребрастих цеви, предвидети простор за уградњу оптичке спратне кутије, димензија 430x300x200mm (вис x шир x дуб).

- Оптичка спратна кутија (ОСК) представља место спајања хоризонталних и вертикалних негоривих ребрастих црева кроз које ће се провлачити оптички каблови као и место спајања успонског оптичког кабла са инсталационим оптичким кабловима до сваког стана. Од поменуте спратне кутије на свакој етажи пројектовати и положити по једно негориво ребрасто црево пречника Ø16mm до корисничке мултимедијалне кутије у стану.

- Уколико је потребно, због дужине хоризонталне инсталације или због лакшег увлачења инсталационог кабла, код места увода инсталације у стан, са спољне стране, предвидети уградњу разводне кутије димензија 150x150mm.

- За потребе полагања оптичких инсталационих каблова по вертикали објекта, монтирати успонски регал и ребрасто црево по регалу, најмање Фи 36mm, кроз које ће бити провучени оптички дистрибутивни каблови, од ОДО ормана до сваке оптичке спратне кутије (ОСК).

- Обавезе око изградње приступне кабловске канализације, унутрашњих инсталација у зградама и полагања оптичких каблова дефинисаће се посебним уговором између инвеститора и Телекома Србије, према моделима о пословно техничкој сарадњи са инвеститорима.

Прикључење планираног објекта на ТК инфраструктуру

- За прикључење новопланираног објекта потребно је изградити следеће:

Од планираног места концентрације ТФ инсталација у ОДО (оптички инсталациони телефонски орман) у приземљу објекта, до границе грађевинске парцеле са улицом односно до најближег места за прикључење стамбеног објекта на постојећу ТК инфраструктуру, потребно је положити **две ПЕ цеви Ø 40mm**. Наведене цеви се полажу у ров дубине 0,8м и треба да буду проходне у целој дужини, без тачке прекида.

- Пуштање у ТК саобраћај нових веза и сеоба, који су предмет издатих Услови, биће извршено на захтев појединачних корисника, по прикључењу објекта на ТК мрежу Телекома.

У условима за пројектовање и прикључење датим од стране „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање под бојем 8Т.1.1.0-Д-07.06-238116-20 од дана 25.08.2020.године дати су **услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак:** напон на који се прикључује објекат треба бити **0,4kV**; максимална снага **22.08kW**; називна струја главних осигурача **32**; фактор снаге изнад **0.95**.

Опис простора који је странка обавезна да обезбеди за смештај прикључка објекта: на јавној површини на постојећи дистрибутивни стуб поставити ОММ (степен механичке заштите ИП54), тип Т1Б за смештај мерног места;

Услови заштите од индиректног напона додиром, преоптерећења и пренапона: ТТ систем заштите уз уградњу заштитног уређаја диференцијалне струје (ЗУДС) и одговарајућих осигурача на разводној табли инсталација;

Услови постављања инсталација у објекту које је странка обавезна да обезбеди иза прикључка: Заштитне уређаје на разводној табли (РТ) инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима. Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 16mm² одговарајућег типа. У разводној табли обезбедити прикључне стезалке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника. Уколико странка жели непрекидно најање својих уређаја неопходно је да обезбеди алтернативно агрегатско напајање истих, са обавезном уградњом одговарајуће блокаде од продора напона агрегата ДСЕЕ;

Место везивања прикључка на систем: постојећи стуб нисконапонске мреже-ТС Сарајевска;

Опис прикључка до мерног места: Прикључак мерног места од постојећег дистрибутивног стуба надземне НН електричне мреже извести каблом Х00-а 4x16mm у дужини од 8м до ПООМ-1;

Опис мерног места: Урадити мерни орман од изолационог материјала за један мерни уређај и поставити на бетонски стуб, на страни која омогућава приступ за интервенције и читавање

Мерни уређај: за мерење утрошене електричне енергије уградити директно ТРОФАЗНО електронско мултифункционално бројило 10-60 А, са могућношћу двосмерне комуникације, која у свему мора да испуњава услове које је усвојио Стручни савет ЕПС-а у материјалу: „Функционални захтеви и техничке спецификације АМИ/МДМ системаа“, а као доказ о испуњењу стандарда за овај тип бројила морају постојати одговарајући атести;

Место испоруке електричне енергије: Мерни орман иза мерног места;

За прикључење објекта на дистрибутивну електроенергетску мрежу потребна је испоштовати услове дате у условима за пројектовање и прикључење издатиом од „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање. Након исходавања грађевинске дозволе, приликом пријаве радова потребно је надлежном органу који спроводи обједињену процедуру електронски доставити попуњен, потписан и електронски оверен Уговор о пружању услуге за прикључење на ДСЕЕ који је достављен у прилогу услова „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање.

У условима за израду пројекта датим од стране Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“, са седиштем у улици **Иве Лоле Рибара број 1 у Врању**, под бројем **806/20** од дана **24.08.2020.** године, дати су **услови које треба да задовољи инвеститор током изградње објекта.** Предметне катастарске парцеле се наслањају непосредно на стамбену саобраћајницу Ж(мајора Гавриловића улица), попречног профила **8,00м (1,50м/5,00м/1,50м)** која је изведена у планираном профилу и иста је асфалтирана.

У току урбанистичке разраде саобраћајно повезати локацију са истим у ширини од минимум **3,5м** за породично стамбени објект на катастарским парцелама 2678 и 2679 КО Врање 1 у Врању, која неће ометати саобраћај на стамбеној саобраћајници, поштујући важеће прописе и нормативе према Закону о планирању и изградњи и свим важећим законима и правилницима.

По завршеним радовима, интерна комисија управљача пута ће обићи део путне инфраструктуре и о свему сачинити записник.

Атмосферску воду са крова стамбеног објекта усмерити према дворишту инвеститора.

Предвиђени радови на изградњи стамбеног објекта на катастарским парцелиама под бројем **2678 и 2679 КО Врање 1** у улици **Мајора Гавриловића бб** у оквиру **Плана генералне регулације Зоне 1 у Врању** могу бити изведени у једној или више фаза, а што ће бити дефинисано **Пројектом за грађевинску дозволу.**

За паркирање возила за сопствене потребе власници обезбеђују простор на сопственој парцели изван површине јавног пута по нормативима односа потребних паркинг или гаражних места корисног простора. Паркирање на парцели решити предвиђањем једног паркинг места или једне гараже на један стан.

При пројектовању објекта, уређењу парцеле и простора око парцеле омогућити несметано кретање хендикепираних лица у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности („Сл.гласник РС“, бр.22/2015).

Пројектом за грађевинску дозволу предвидети термо, звучну и хидро изолацију објекта.

Уз захтев за издавање грађевинске дозволе инвеститор је у обавези да уради **Извод из пројекта, Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат рушења постојећег стамбеног и помоћног објекта** у складу са условима из ових Локацијских услова, **техничку контролу пројекта за грађевинску дозволу и пројекта рушења**, као и да се приложи **Елаборат енергетске ефикасности** који ће бити саставни део техничке документације за издавање грађевинске дозволе. Грађевинска дозвола се издаје на име инвеститора тако да се уз захтев приложи и **доказ о власништву на предметној парцели** и податке о начину регулација доприноса за уређење градског грађевинског земљишта, укључујући и висину доприноса као и **уплате предвиђених локалних надокнада и републичких такси.**

Ови локацијски услови се издају на основу **Плана Генералне регулације Зоне 1 у Врању** који је усвојен на седници **Скупштине Града Врања** дана **10.11.2010.** године под бројем **35-41/2010-12** („Службени гласник Града Врања“ бр.31/2010).

Уз захтев за издавање ових **Локацијских услова** прибављена је следећа документација:

- **Копија плана број 953-076-6877/2020 од 20.08.2020.године, издата од Службе за катастар непокретности Врање;**
- **Технички услови за пројектовање и прикључење на систем водоснабдевања и на систем одвођења отпадних вода под бројем 2575/1 од дана 21.08.2020.године, издати од стране Јавног Предузећа „Водовод“ из Врања, са седиштем у улици Београдској број 63;**
- **Технички услови за израду техничке документације на катастарским парцелама под бројем 2678 и 2679 КО Врање 1 у улици Мајора Гавриловића у Врању, под бројем А334-252436/4-2020 А.Перић од дана 24.08.2020.године, издати од стране Телеком Србија-Дирекција за технику, Сектор за фиксну приступну мрежу, Служба за планирање и изградњу мреже Ниш;**
- **Услови за пројектовање и прикључење под бројем 8Т.1.1.0-Д-07.06-238116-20 од дана 25.08.2020.године, издати од стране „ЕПС Дистрибуција“ доо Београд, Огранак Електродистрибуција Врање са седиштем у улици Жикице Јовановића Шпанца број 21;**
- **Услови за израду пројекта под бројем 806/20 од дана 24.08.2020.године, издати од стране Јавног предузећа „Урбанизам и изградња Града Врања“, са седиштем у улици Иве Лоле Рибара број 1 у Врању;**
- **Идејно решење-Главна свеска под бројем 09-IDR-20 од августа 2020.године и Пројекат архитектуре под бројем 09-IDR-20-А од августа 2020.године, урађени од „МОНДО Alterno INC“ доо из Ниша, са седиштем у улици Ћирила и Методија број 3/6 у Нишу, са главним и одговорним пројектантом дипл.инж.арх.Китић Ђорђем са лиценцом број 300 М852 13. Планира се изградња породичног стамбеног објекта, спратности Су+П, на катастарским парцелама број 2678 и 2679 КО Врање 1 у улици Мајора Гавриловића бб у оквиру Плана генералне регулације зоне 1 у Врању. Бруто површина сутурена објекта биће 274,00м². Бруто површина приземља објекта биће 303,25м². Укупна бруто површина изграђеног објекта биће 577,17м². Категорија објекта је „Б“, а класификациони број је 111 012-стамбена зграда са једним станом;**
- **Уплата накнаде за услуге које пружа Градска Управа Града Врања у износу од 2.165,00 динара од 19.08.2020.године;**
- **Накнада за вођење ЦЕОП-а у износу од 1.000,00 динара од 19.08.2020.године;**
- **Уплата републичке административне таксе у износу од 3.130,00 динара од 19.08.2020.године;**
- **Пуномоћје инвеститора, [име] оверена од стране јавног бележника Станковић Милене под бројем УОП-V:1569-2020 од дана 17.08.2020.године;**
- **Катастарско-топографски план за катастарске парцеле под бројем 2679 и 2678 КО Врање 1, урађен од „GEODUX“ доо из Врања, са седиштем у улици Карађорђева број 34, под бројем 955-076-15853/2018 од дана 22.11.2018.године.**

Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавање или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: На локацијске услове може се поднети приговор надлежном Градском већу Града Врања у року од **3 дана** од дана достављања локацијских услова, таксиран са **470,00 динара административне таксе, уплатом на жиро рачун: 840-742341843-24** са позивом на број **97/47-114.**

Локацијске услове доставити: Подносиоцу захтева, Одељењу за инспекцијске послове и Архиви Градске управе Града Врања.

ОБРАДИО САВЕТНИК
дипл.инж.арх. **Милена Стошић**

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА
дипл.правник **Михајловић Драган**

ШЕФ ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ
дипл.инж.арх. **Јована Антић**